

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE**ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ**

(23.12.2014 TARİH VE 29214 SAYILI RESMÎ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

(13.04.2017 TARİH VE 30037 SAYILI RESMÎ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

BİRİNCİ BÖLÜM**Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar****Amaç**

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, atıkların alternatif hammadde olarak kullanılması, atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu hazırlama tesislerinde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin teknik, idari ve uyulması gereken genel kurallar ile atıktan türetilmiş yakıt kullanımı ve beraber yakma tesislerinde ek yakıt olarak kullanılacak atıklara ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ek-4 atık listesinde ilgili sütunda yer alan;

- a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini,
- b) Atıktan türetilmiş yakıt kullanım şartlarını,
- c) Atıkların beraber yakma tesislerinde ek yakıt olarak kullanım şartlarını,
- ç) Atıkların alternatif hammadde olarak proseste kullanımına ilişkin şartları,

kapsar.

(2) Biyokütlelenin ek yakıt olarak beraber yakma tesislerinde kullanılması bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

- a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 13 üncü maddesine,
- b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine,

~~e) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine;~~

c) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesine,”

ç) 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğe,

d) 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Tehlikeli Maddeler İçin Yapıtırlacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karara,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

~~a) Alternatif hammadde: Bir tesisin faaliyeti neticesinde oluşan, mineral özellikleri dolayısıyla çimento fabrikaları gibi tesislerde hammaddeye katkı olarak kullanılabilir özellikteki atığı,~~

a) Alternatif hammadde: Bir tesisin faaliyeti neticesinde oluşan, mineral özellikleri dolayısıyla hammaddeye katkı olarak kullanılabilir özellikteki atıkları,

~~b) Atıktan türetilmiş yakıt (ATY): Ek-3’te verilen özelliklere uygun, maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan ambalaj atıkları, belediye atıkları ve sanayiden kaynaklanan atıklardan üretilen yakma veya beraber yakma tesislerinde kullanılabilen atıktan türetilmiş yakıtı,~~

b) Atıktan türetilmiş yakıt (ATY): Ek-3’te verilen özelliklere uygun, Ek-4 listesinin ilgili sütununda işaretlenmiş olan atıklardan üretilen yakma veya beraber yakma tesislerinde kullanılabilen yakıtı,”

c) Atıktan türetilmiş yakıt bilgi formu (ATYBF): ATY’nin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, saklama, depolama gibi koşullarını gösteren bilgi formunu,

ç) ATY üreticisi: Yakma veya beraber yakma tesislerinde kullanılabilen atıktan türetilmiş yakıtı hazırlayan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,(23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı resmi gazetedeği değişiklik)

d) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

e) Atık yağ: Orijinal kullanım amacına uygun olmayan kullanılmış motor yağı, şanzıman yağı, yağlama yağları, türbin yağı ya da hidrolik yağlar gibi sentetik yağlayıcılar, sanayi yağları ya da madeni yağları,

f) AYİY: Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliği,

g) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

~~ğ) Belediye atıkları: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek IV atık listesinin 20 nci bölümünde tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları,~~

ğ) Belediye atıkları: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-4 atık listesinin 20 nci bölümünde tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları

h) Beraber yakma tesisi: Ana gayesi enerji üretimi veya ürün imal etmek olan, atıkları alternatif veya ek yakıt olarak kullanan veya atığı termal olarak bertaraf eden, atık kabul ünitesi, geçici depolama birimi, ön işlem ünitesi, atık besleme ve hava ikmal sistemleri, kazan, baca gazı arıtım üniteleri, yakma sonucu oluşan kalıntıların geçici depolama veatıksuların arıtılması için tesis içinde yer alan üniteler, baca, yakma işlemlerini kontrol etmek, yakma şartlarını

kaydetmek, izlemek için kullanılan ölçüm cihazları ve sistemler de dahil olmak üzere, beraber yakma tesisinde yer alan bütün üniteleri kapsayan her türlü tesisi (ancak beraber yakma işlemi ürün veya enerji üretimi değil de atıkların termal olarak bertarafını hedefliyorsa yakma tesisi olarak kabul edilir),

1) Biyokütle: Ahşap koruyucuları tatbik edilmiş veya kaplama işlemine bağlı olarak halojenli organik birleşikler ihtiva eden ve bu tür atıkları içeren özellikle inşaat ve yıkımdan kaynaklanan ahşap atıklar hariç olmak üzere, ihtiva ettiği enerjiyi kazanmak için yakıt olarak kullanılabilen tarım veya ormancılıktan sağlanan bitkisel bir maddenin kendisini, tamamı ya da bir kısmından elde edilen tarım ve ormancılık kaynaklı bitkisel atıkları, gıda işleme sanayiinden kaynaklanan bitkisel atıkları, ham kağıt hamuru üretiminden kaynaklanan bitkisel atıkları, şişe mantarını ve ahşap atıklarını,

i) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesini kapsayan lisansı, **(23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı resmi gazetedeki değişiklik)**

k) Ek yakıt: Ek-4 listesinin ilgili sütununda yer alan, beraber yakma tesislerine ATY dışında alternatif yakıt olarak ayrı kabul edebilecek atıkları,

l) Entegre tesis: Aynı adreste, aynı firmaya ait birden fazla tesisin işletildiği faaliyetleri,

m) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

n) Kullanıcı: ATY ve/veya atıkları ek yakıt olarak kullanan çimento fabrikaları, termik santraller, kireç üretim fırınları, demir çelik ve benzeri beraber yakma, yakma ve atıktan enerji üretim tesislerini,

o) Kurumsal akademik rapor: Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını ve prosesini gösteren, akademik olarak değerlendirilmesi yapılan ve üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanan bölüm, dekanlık veya rektörlük tarafından onaylanmış teknik raporu,

ö) OSB: Organize sanayi bölgelerini,

p) Otomatik besleme sistemi: Otomasyon sistemi ile kontrollü olarak termal prosese belirlenen miktarlarda ATY ve/veya ek yakıt beslemesini sağlayan düzenli atık besleme sistemini,

r) SKHKKY: 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrollü Yönetmeliğini,

~~s) TAKY: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini,~~

ş) Taşıyıcı: Yurt içi ve yurt dışında atıkların taşınması işleminin tümünü veya bir bölümünü gerçekleştiren atık taşıma lisansı olan ya da atık taşıma lisansından muaf olan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

~~t) Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF): Üretici ve taşıyıcı tarafından ortak doldurulacak, üretim noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, TAKY Ek-9’da yer alan formları,~~

t) Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF): Atığın bulunduğu yerden atık işleme tesisine kadar taşıma işlemlerinde kullanılan, kayıt ve beyanları içeren formu,

~~u) Yakma tesisi: AYİY’de belirtilen tanıma uygun veya anma ısıl gücünün %40’tan fazlasını atıktan elde eden tesisleri,~~

u) Yakma tesisi: AYİY’de belirtilen tanıma uygun veya anma ısıl gücünün %40’tan fazlasını tehlikeli atıklardan elde eden tesisleri, ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) ATY üretimi, ve kullanımı ile ek yakıt ve/veya alternatif hammadde kullanımında insan sağlığına ve çevreye risk oluşturmayacak şekilde gerekli tedbirler alınır.

(2) ATY ve ek yakıtın muhtevastındaki enerji ve mineral miktarı, yakıtın termal prosese optimum beslenme işlemine imkân verecek şekilde olur.

(3) ATY, ek yakıt ve alternatif hammaddenin fiziksel biçimi, güvenli ve uygun bir şekilde taşıma ve stoklamaya uygun olması zorunludur.

(4) ATY ve ek yakıtın fiziksel biçimi besleme sistemine uygun boyutta olması zorunludur.

(5) Çimento fabrikaları, termik santraller ve demir çelik fabrikaları haricinde, ATY ve ek yakıt kullanacak diğer tesisler, çevre izin ve lisans sürecine başlamadan önce proses ve gaz arıtım sistemlerinin uygunluğu için Bakanlıktan görüş alırlar.

(6) ATY ve ek yakıt kullanan tesisler, AYİY hükümleri ile bu Tebliğin altıncı bölümünde verilen teknik usullere uymak zorundadır.

(7) Beraber yakma tesislerinde, atık yağ, sıvı yakıt atıkları, ömrünü tamamlamış lastikler, kurutulmuş arıtmaçamurları ve alternatif hammaddeler hariç olmak üzere, atık besleme miktarının bir takvim yılı içerisinde 5000 ton/yıl ve üzerinde olması durumunda ATY kullanılması zorunludur.

(8) ATY hazırlama tesisleri ve kullanıcıları ile ek yakıt kullanıcıları, Çevre Lisansı almak zorundadır.

(9) Alternatif hammadde kullanacak tesisler çevre lisansından muaf olup, Bakanlıkça kayıt altına alınır.

(10) ATY hazırlama ve alternatif hammadde kullanacak tesislerde SKHKKY hükümlerine uyulur.

(11) ATY hazırlayan ve kullanan ile ek yakıt ve alternatif hammadde kullanan tesislerde 22 nci maddede görev ve sorumlulukları tanımlanan 21/11/2008 tarih ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliğinde tanımlanan çevre görevlisinin haricinde tesiste sürekli olarak istihdam edilecek mesul mühendisin bulunması zorunludur.

(12) ATY kullanıcıları ve beraber yakma tesislerinde atık yağ, sıvı yakıt atıkları ve ömrünü tamamlamış lastik ve alternatif hammaddeler hariç olmak üzere atık besleme miktarının bir takvim yılı içerisinde 1500 ton/yıl ve üzerinde olması durumunda otomatik besleme sisteminin kurulması gerekir. Otomatik besleme sistemi kurması gereken tesis için son bir yıl içerisinde fiilen kullandığı ATY ve/veya ek yakıt miktarı dikkate alınır.

(13) ATY hazırlama tesislerine atık kabulü aşamasında yapılan doğrulama testleri doğrultusunda atık kabul edilir. İşlenemeyecek nitelikteki ve çevre lisansı kapsamında yer almayan atıklar tesise kabul edilmez. **(23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı resmi gazetedeği değişiklik)**

(14) ATY hazırlayan, kullanan, ek yakıt kullanan ve alternatif hammadde kullanacak olan tesislerin faaliyeti sonucunda oluşacak atıklar ile bakiye atıkları ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilir.

~~(15) Hâlihazırda kurulu ATY ve ek yakıt yakabilecek tesislerin bu Tebliğ hükümlerine uygun şekilde ATY veya ek yakıt kullanımları, 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki~~

~~Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince kapasite artışı olarak değerlendirilmez.~~

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ATY Üretimi ve Kullanımı

ATY hazırlanması ve kullanımına ilişkin genel ilkeler

MADDE 6 – (1) ATY'nin fiziksel ve kimyasal kalitesi, kullanıldığı termal prosesin ve proses sonucu üretilen malzemenin kalitesini güvence altına alacak gereksinimleri karşılar.

(2) ATY hazırlanmasında, tehlike oluşturmayacak şekilde birbirleriyle reaksiyona girmeyecek atıkların kullanılması esastır. Bu atıklara ilişkin kılavuzlar Bakanlıkça yayınlanır.

(3) ATY, kullanıcıya, termal prosese ve kullanılan atıkların türüne bağlı olarak Ek-3'te verilen teknik özelliklere uygun şekilde hazırlanır.

(4) ATY hazırlama tesislerine patlayıcı ve radyoaktif atıkların kabul edilmesine izin verilmez. Bu tesisler, atıkların türüne göre uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak işletim ve donatıma sahip olmak zorundadır.

(5) Başka bir mevzuatla yönetimi düzenlenmiş ve geri kazanımına izin verilmeyen atıklar, ATY tesislerine kabul edilemez.

(6) ATY hazırlama tesisleri, çevre lisansı başvurusu ve yenileme aşamasında işletme planlarını hazırlamakla ve Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler. İşletme planında değişiklik gerektiren hallerde işletme planı değişiklikten itibaren bir ay içerisinde revize edilerek Bakanlığa sunulur.

(7) ATY kullanacak tesislerin, emisyon ölçümlerinde AYİY'de verilen ilgili emisyon sınır değerlerine uyulur.

(8) ATY hazırlayan tesislerin hazırladıkları ATY tehlikelilik özelliğine bakılmaksızın sadece belediye atıklarından üretiliyorsa "19 12 10 – Atıktan üretilmiş yakıt" atık kodu ile sınıflandırılır. ATY'nin, belediye atığı ile tehlikeli ve/veya tehlikesiz atığın karıştırılması veya sadece tehlikeli ve/veya tehlikesiz atıktan üretilmesi halinde, hazırlanan ATY "19 12 11* – Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil) (M)" atık kodu ile sınıflandırılır. ATY'nin sevkiyatı sırasında ATYBF kullanılır.

(9) ATY hazırlayan ve kullanan tesisler, hazırlanan ve kullanılan ATY bilgilerini Bakanlığın çevrimiçi kütle-denge sistemine girmekle yükümlüdür.

(10) SKHKKY'de tanımlanan biyokütle ATY hazırlanmasında bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak kullanılabilir.

"(11) ATY hazırlayan tesislerin, hazırladıkları ATY'yi verecekleri yakma tesisi/beraber yakma tesisi ile yaptıkları protokoller Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda, sözleşmeler ise çevre izin ve lisans belgesi lisansı başvurusunda Bakanlığa sunulur."

ATY hazırlama tesisi teknik özellikleri

MADDE 7 – (1) ATY hazırlama tesislerinde;

- Giriş, depolama ve çalışma kısımları,
- Yangın söndürme sistemleri,
- Konveyör ve taşıyıcı bantların/sistemleri, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri,

c) Taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban,

d) Nötralizan,

bulunur.

(2) Tesise kabul edilecek atık içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığının tespiti maksadıyla tesis girişinde radyasyon ölçüm paneli bulunur.

(3) Herhangi bir kaza halinde derhal müdahale edilebilmesi için bunkerler hariç olmak üzere ünitelerin yerüstüne tesisi zorunludur. Sızıntı suyu kaçağının olabileceği tesis bölgelerinde, sızıntı suyunun yer altına sızması ve etrafındaki toprağı kirletmemesi için gerekli sızdırmazlık tedbirleri alınır.

(4) ATY hazırlama tesislerinin aşağıda sıralanan genel şartları sağlaması zorunludur:

a) Atık türü ve kapasitesine bağlı olmakla beraber bir ATY tesisinin atık işlemede kullanılacak toplam kapalı alanı 1000 m²'den az olamaz. Tesis olarak kullanılacak binanın, tek katlı ve bina yüksekliğinin en az 5 m olması ve ~~TS EN 206-1'de~~ TS EN 206:2013+A1'de tanımlanan zararlı kimyasal ortam çevresel etkisine maruz beton karışımı ve özellikleri için önerilen sınır değerlerde hava sürükleyici katkı en az C30/37 yüksek durabiliteli beton kullanılması zorunludur. Binanın taban yüzeyi en az 25 cm beton ve tutuşmaz malzemenin yapıdır. Beton üzerinde geçirimsiz malzeme kullanılır.

b) ATY tesisinde, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan düzenleyici işlemlere uygun olarak iç ortam hava kalitesini sağlayacak gerekli tedbirler alınır. Havalandırma sistemi, uçucu bileşikler, yanma sonucu ortaya çıkabilecek kirleticiler, mikroorganizma ve alerjenlerin, ortama verilecek emisyonların ve kokunun temizlenmesini sağlayacak şekilde kurulması esastır.

c) Bağımsız iki kapalı alan arasındaki mesafenin asgari 3 m olması zorunludur. Aynı kapalı alan içerisinde yer alacak farklı faaliyetleri barındıran ünitelerin, birbiri ile fiziki irtibat olmayacak şekilde yapılandırılması gerekir. İki faaliyet alanı ~~TS EN 206-1'de~~ TS EN 206:2013+A1'de tanımlanan zararlı kimyasal ortam çevresel etkisine maruz beton karışımı ve özellikleri için önerilen sınır değerlerde hava sürükleyici katkı en az C30/37 yüksek durabiliteli en az 15 cm kalınlık, 5 m yükseklikte, beton ve tutuşmaz malzemenin yapılmış ara bölme ile ayrılmış olması şartı aranır.

c) ATY hazırlama tesisi olarak kullanılacak binanın, yangının dışarıdan binaya girmesini engelleyici uygun bir havalandırma sistemi ile elektrik kaçağı ve yıldırıma karşı topraklama sistemine sahip olması zorunludur.

d) Tesis etrafı yetkisi olmayan insanların tesise girişlerinin engellenmesini sağlayacak şekilde en az 2 m yüksekliğinde çit veya duvarla tamamen çevrilerek izole edilir. Giriş noktası sadece yetkili personelin denetiminde açık tutulur. Entegre tesislerde ATY hazırlama tesislerinin kurulması durumunda bu şart aranmaz.

e) ATY tesislerine yakın alanlar kolaylıkla yanabilen bitkilerden arındırılır ve/veya gerekli tedbirler alınır.

f) Tesis alanı, yangın gibi acil durumlarda tesis içi birimlere müdahale için gereken tüm araçların kolayca erişilebileceği şekilde düzenlenir. Atık işlemede kullanılacak kapalı alanlarda acil durum araçlarının kullanılabilmesi için, birbirinden mümkün olduğu kadar uzağa yerleştirilmiş asgari iki giriş kapısı bulunur.

g) Tesis girişi, açık ve kapalı alanlar da dâhil olmak üzere tüm birimlerde işaretlemeler ve etiketlemeler standartlara uygun olarak yapılır. Ayrıca ilgili yerlere uygulama talimatları ve uyarı levhaları asılır.

ğ) Elektrik ve mekanik altyapısı, gazların patlama riski, yanıcı sıvıların ve paslandırıcı/aşındırıcı atıkların bulunması göz önüne alınarak standartlara uygun olarak düzenlenir. Elektrik malzemesinin statik ısınma ve çalışmasın sonucu çıkardığı ark ortamı nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri engellemek için elektrik tesisatında alev sızdırmazlık (patlatmazlık/ex-proof) malzemesi kullanılması zorunludur.

(5) ATY hazırlama tesisleri her yıl Hazine Müsteşarlığınca belirlenen tarife ve talimat doğrultusunda mali

sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür.

(6) Entegre atık bertaraf tesisi içinde yer alan ATY hazırlama tesisleri ile Organize Sanayi Bölgelerinde OSB yönetimi tarafından münhasıran veya başka bir tüzel veya gerçek kişilik ile ortaklaşa kurulan ATY hazırlama tesisleri hariç, ATY hazırlama tesislerinin mülkiyetinin tesisi işleten gerçek veya tüzel kişiye ait veya en az 5 yıl süre ile kiralanmış olması ve en az 3 yıl süre ile işletilmesi zorunludur.

(7) Bu Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan ilgili hükümlere uygun olmak zorundadır.

(8) ATY hazırlama tesisinde oluşan sıvı atıklar hariç olmak üzere yıkama ve benzeri faaliyetlerden kaynaklanan atık sular ayrı olarak toplanır ve ilgili mevzuatta yer alan sınır değerleri sağlayacak şekilde arıtılır. Bunkerde faaliyet esnasında oluşan sıvı atıklar ise geri devir yapılabilir.

(9) ATY hazırlama tesislerinin çalışma kısımlarında; aşağıda sıralanan asgari teknik donanıma sahip olmasızorunludur:

a) Tesise gelen atığın üretim öncesi depolanması ve tasnif edilmesi için 11 inci maddede belirtilen tekniközelliklere sahip kapalı bir stok sahası,

b) Çalışma ortamında kıvılcım tespit cihazı, herhangi bir patlamaya karşı kullanılacak azot duşlama sistemi veya muadili cihazlar,

c) Hazırlanacak ATY'de kullanılacak atığın özelliğine göre Ek-2'de verilen ekipmanlar.

(10) ATY hazırlama tesisinde aşağıdaki ek hizmet birimlerinin bulunması zorunludur:

a) Kantar ve atık kabul bölümü,

b) Araç parkı,

c) Kabul edeceği atıkların doğrulama analizini yapabilecek donanıma sahip laboratuvar,

ç) Tekerlek yıkama ünitesi,

d) İdari bina,

e) Atıksu arıtma tesisi.

(11) Atıksu arıtma tesisi bulunmayan ATY hazırlama tesisleri 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı ResmîGazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak atıksu altyapı tesisi bulunan yörelerde kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına uyulması şartıyla bağlantı iznini alır.

ATY temel özellikleri

MADDE 8 – (1) ATY hazırlama tesisleri, ek-4'te yer alan ilgili sütuna karşılık gelen atık kodlarındaki atıkları ATY hazırlanmasında kullanabilirler. (23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı resmi gazetedeği değişiklik)

(2) ATY Ek-3'te verilen özelliklere uygun olacak şekilde hazırlanır.

(3) **ATY hazırlayan tesislerin hazırladıkları yakıtın özelliklerini gösterir analizleri tesis bünyesinde kurulu bulunan laboratuvarında veya Bakanlıktan yeterlik almış laboratuvarlarda gerçekleştirmesi gerekmektedir. Analiz sonucu doğrultusunda Ek-5'te formatı verilen ATYBF hazırlamakla yükümlüdür. ATYBF, her menü değişikliğinde veya beslenen atık karakterizasyonunda değişiklik olması halinde yenilenir.**

Atık kabul kriterleri

MADDE 9 – (1) ATY hazırlama tesislerinde, tesis lisansında belirtilen atıkların haricinde atık kabul edilmez. Dökme halinde gelen atıklar hariç düzgün şekilde ambalajlanmamış, tehlikeli atıklar için lisanslı araçla taşınmamış ve/veya ilgili mevzuat gereğince UATF düzenlenmesi gereken atıklar için form düzenlenmeden gelen atıklar tesise kabul edilemez. ATY hazırlama tesisine atık kabulünden önce atıkların bileşimi ile ilgili bilgi atık üreticisi tarafından sağlanır.

(2) ATY hazırlama tesisine kabul edilecek atıkların kimyasal içerikleri ve fiziksel özelliklerine ilişkin doğrulama testlerinin tesiste bulunacak laboratuvarda yapılması zorunludur.

(3) Atıkların analizinde aşağıdaki özellikler belirlenir:

- a) Atığın kaynağı ve atık kodu,
- b) Atığın net kalori değeri,
- c) Kül miktarı,
- ç) Su miktarı,
- d) Uçucu madde miktarı,
- e) pH değeri. (23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı resmi gazetedeki değişiklik)

(4) Kabul edilecek atıkların, ATY hazırlama tesisi bünyesindeki veya Bakanlıktan yeterlik almış laboratuvarlarca yapılacak analizler ile üçüncü fıkradaki özelliklere uygunluğu belgelenir. (23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı resmi gazetedeki değişiklik)

Atığın boşaltma ve yükleme işlemleri

MADDE 10 – (1) Boşaltma ve yükleme alanında zeminde uygun eğimler oluşturulması bu alandaki yağmur suları ile yükleme ve boşaltma işlemleri sırasındaki dökülmeye karşı alanın çevresinde sızdırmaz taşıma kanalları ve alanın büyüklüğüne uygun kapasitede sızdırmaz toplama çukuru bulunması zorunludur.

(2) Boşaltma ve yükleme alanı, boşaltma ve yüklemenin güvenli yapılmasına imkân sağlayacak şekilde donatılır.

(3) Boşaltma ve yükleme alanı, tesis içinde depo alanına kolay erişilebilecek şekilde planlanır.

Atık stok sahası özellikleri

MADDE 11 – (1) Alanın taban yüzeyi, ~~TS-EN-206-1~~ de TS EN 206:2013+A1'de tanımlanan zararlı kimyasal ortam çevresel etkisine maruz beton karışımı ve özellikleri için önerilen sınır değerlerde hava sürükleyici katkı en az C30/37 yüksek durabilite en az 25 cm beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Beton üzerinde geçirimsiz malzeme kullanılır. Dökülmelere karşı önlem alınır. Tabanda atığın kanalizasyon veya yüzey suyuyla temas etmesini engelleyecek ayırma mekanizması geliştirilir. Sadece yangın söndürme sırasında kullanılan suyun kontrollü tahliye edileceği drenaj noktalarına izin verilir.

(2) Sıvı atıklar IBC gibi uygun ambalajlarda depolanmıyor ise, bu tür atıkların depolanmasına olanak sağlayacak tank çiftliği oluşturulur ve güvenlik havuzları ile donatılır. Kurulacak tank çiftlikleri için TS 4943 standardı ile belirlenen esaslara uyulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanımı

Atıkların ek yakıt olarak kullanımına ilişkin genel ilkeler

MADDE 12 – (1) Beraber yakma tesislerinde, atık yağ, sıvı yakıt atıkları, ömrünü tamamlamış lastikler ve kurutulmuş arıtma çamurları hariç olmak üzere, atık besleme miktarının bir takvim yılı içerisinde 5000 ton/yılın altında olması durumunda ek yakıt kullanılabilir.

(2) Ek yakıt kullanacak tesisler, sadece ek-4'te yer alan "Ek Yakıt" sütununa karşılık gelen atıkları ek yakıt olarak tesislerine kabul edebilirler. Arıtma çamurlarının ek yakıt olarak kullanılabilmesi için en fazla %50 nem içerecek şekilde kurutulmuş halde tesise gelmesi ya da tesiste kurutma ünitesinin bulunması zorunludur. **(23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı resmi gazetedeki değişiklik)**

(3) Ek yakıt kullanacak tesislerin atık kabul kriterleri kabul edecekleri atıkların kimyasal içerikleri ve fiziksel özelliklerine ilişkin doğrulama testlerinin tesiste bulunacak laboratuvarda yapılması zorunludur.

(4) Atıkların analizinde aşağıdaki kimyasal içerikleri ve fiziksel özellikleri dikkate alınır:

- a) Atığın kaynağı ve atık kodu,
- b) Atığın net kalori değeri,
- c) Kül miktarı,
- ç) Su miktarı,
- d) Uçucu madde miktarı,
- e) Klor içeriği.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Alternatif Hammadde Kullanımı

Alternatif hammadde kullanımına ilişkin genel ilkeler

MADDE 13 – (1) Alternatif hammadde kullanacak tesisler, Bakanlığa bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile başvuru yaparak, alternatif hammadde kullanımı için onay almakla ve Bakanlığa kayıt olmakla yükümlüdür.

~~(2) Alternatif hammadde kullanacak tesisler Ek 4'te belirtilen atık kodları ile tanımlanan atıkları alternatif hammadde olarak alabilirler.~~

(2) Çimento, beton, kireç, tuğla, kiremit, seramik ve demir-çelik üretimi yapan tesisler Bakanlıkça uygun görülen atıkları alternatif hammadde olarak kullanabilir. Ayrıca akaryakıt üretimi yapan rafineriler ise akaryakıt atıklarını alternatif hammadde olarak kullanabilir.

(3) Atıklarını alternatif hammadde kullanımı amacıyla Bakanlıktan onay almış tesislere verecek işletmeler, atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi programı kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür.

Başvuru işlemlerinde sunulacak bilgi ve belgeler

MADDE 14 – (1) Alternatif hammadde kullanacak tesislerin, başvuru işlemlerinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri sunmaları zorunludur:

a) Alternatif hammaddenin üreticisi olan tesisin iletişim bilgileri, tesise ilişkin proses, atığın prosesin hangi aşamasından kaynaklandığı, miktarı ve atık kodu.

b) Alternatif hammadde olarak tesise kabul edilecek atıkların fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösterir analiz raporu.

c) Alternatif hammadde kullanacak tesislerin proseslerine ilişkin bilgileri ve prosesin alternatif hammadde kullanımına uygun olduğunu gösterir kurumsal akademik rapor.

ç) Alternatif hammaddenin prosesin hangi aşamasında ve ne amaçla kullanılacağı.

“(2) Bir sektöre ait proseste, bir atığın alternatif hammadde olarak kullanımına yönelik hazırlanmış olan kurumsal akademik rapora göre tesise izin verilmesi halinde, aynı sektördeki aynı prosese sahip tesislerin aynı atık kodu için başvurularında birinci fıkranın (c) bendinde yer alan bilgi ve belgelerin sunulması zorunlu değildir.

ALTINCI BÖLÜM

ATY ve Ek Yakıt Kullanımına Yönelik Teknik Usuller

Deneme yakması

MADDE 15 – (1) Deneme yakması AYİY 8 inci maddesi kriterlerine göre yapılır.

(2) Tesis işleticisi deneme yakmasına başlamadan önce, deneme yakması planını hazırlar ve Bakanlık onayına sunar. Deneme yakması planı Bakanlıkça onaylanmadan deneme yakması başlatılamaz.

Güvenirlilik aralığı değeri

MADDE 16 – (1) Beraber yakma tesislerinde hava kirleticilerine ilişkin ölçümler AYİY Ek-3’e uygun olarak yürütülür. AYİY Ek-3 bölümünde yer alan ölçüm tekniklerine ilişkin parametreler bazında % 95 güven aralığı değerleri ayrı ayrı belirlenmiş olup, sürekli bazda ölçüm yapan cihazların TS EN 15267-3 ve TS EN 14181 standardına uygun olması gerekmektedir.

(2) Sonuçların doğrulanması sırasında kullanılacak güvenirlilik aralığı değerlerinin hesaplama yöntemi aşağıdaki gibidir:

a) **DD: Düzeltilmiş değer (mg/Nm³).**

b) **BD: Bacada ölçülen değer (mg/Nm³).**

c) **GA: AYİY Ek-3 Güvenirlilik Aralığı Değeri.**

ç) **DD = BD – (BD * GA/100).**

(3) Düzeltilmiş değer AYİY Ek-2’de verilen sınır değer altında ise ölçülen değer uygun, sınır değer üzerinde ise ölçülen değer uygunsuz olarak nitelendirilir. Elde edilen sonuçlar AYİY kapsamında değerlendirilir.

Muafiyet koşulları

MADDE 17 – (1) Sürekli ölçüm muafiyeti; yakma veya beraber yakma tesisinde, işletici HCl, HF ve SO₂ maddelerinin emisyonlarının belirtilen emisyon limit değerlerinden hiçbir şart altında daha yüksek olmayacağına kanıtlanması halinde, Bakanlıkça, sürekli ölçüm yerine AYİY 15 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen şekilde periyodik ölçümlere müsaade edilir. Sürekli ölçüm muafiyeti almak için 3 ay süre ile bacada sürekli ölçüm yapılması ve sonuçların Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Sürekli ölçümler sırasında temin edilebildiği sürece atıkların ek yakıt olarak kullanılmaları esastır. Ancak atıkların sürenin tamamında daha önce lisanslandırılan oranda temin edilmesinin zorluğu dikkate alınmakla birlikte asgari 2 tam gün boyunca lisanslandırılan oranda atık beslemesi yapılması gerekmektedir. Rapor içerisinde, ölçüm süresi boyunca atıkların besleme tarihleri ile yarım saatlik ortalama değerler halinde bulunmalıdır. Ölçüm sonuçları ham, %10 O₂'ye göre düzeltilmiş ve standartlaştırılmış olarak AYİY EK-3'de belirtilen güven aralığı değerleri çıkartılmış halde ayrı ayrı verilmelidir.

(2) Sınır değer Muafiyetleri:

a) AYİY Ek-2'de herhangi bir sınır değer belirlenmemiş parametreler için SKHKKY'de belirtilen ilgili sınır değerler uygulanacaktır.

b) Beraber yakma tesislerinde SO₂ ve TOK emisyon konsantrasyonlarının belirlenen sınır değerleri aşmasının, atık yakmadan değil de kullanılan yakıttan kaynaklandığı emisyon ölçümleri ile belgelenir ise Bakanlıkça tesis bazında muafiyet getirilir. Bu durumda, emisyonların karşılaştırılması maksadıyla yakıt ve yakıt+atık besleme durumları için ayrı ayrı emisyon ölçümü yapılır. Ölçümler, atıklar kullanılırken ve kullanılmazken yarımşar saatlik ortalamaları temsil edecek şekilde toplam 8'er saat boyunca yapılmalıdır. Atıklar, 8 saati tamamlayacak şekilde farklı günlerde de kullanılabilir. Atıklar kullanılırken ve kullanılmazken tespit edilen emisyon değerlerinin, ATY veya ek yakıt kullanımından kaynaklı olarak;

1) Arttığı tespit edilirse, atık kullanılmazken tespit edilen değer + AYİY'de ilgili parametre için belirtilen sınır değerlerin toplamı sınır değer olarak uygulanır,

2) Artmadığı tespit edilirse, SKHKKY'de belirlenen sınır değerler uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Acil Durum ve Güvenlik Önlemleri

Yangın teşhisi/algılanması ve söndürme

MADDE 18 – (1) Otomatik yangın teşhis ve söndürme sistemlerinin yanında, taşınabilir yangın söndürücülerin de mevcut olması ve periyodik bakımlarının yapılarak her zaman kullanıma hazır bulundurulması zorunludur.

(2) İnşaat ve işletme esnasında yangın teşhis ve söndürme sistemlerinin yetkili bir kurum tarafından uygunluğunun düzenli bir şekilde kontrol edildiğine dair belgeler Bakanlığa ibraz edilecek şekilde saklanır.

(3) Tesisler acil durum yönetim planlarını hazırlayarak, işletme planları ile birlikte Bakanlığa sunacaktır.

(4) ATY hazırlama tesislerinde, yangın teşhisi ve algılanması durumunda bölümler arası kapıların otomatik olarak kapanacağı ve yangının sıçramasının önleneceği şekilde kapıların ve pencerelerin kendiliğinden kapanacağı sistemin kurulması esastır.

Yangın söndürme sırasında kullanılan suyun ve dökülmüş atığın toplanması

MADDE 19 – (1) Depolanan/stoklanan atığın depolanma şekline, ambalajının tipine ve depolanan/stoklanan atık miktarına bağlı olarak yangın söndürücülerin bulundurulması ve toprak, yeraltı suyu ve yüzeysel suyun kirlenmesini önlemek için ayrı bir toplama sisteminin kurulması zorunludur. Birbiriyle reaksiyona girebilecek atıklar

için yangın söndürücüler ve dökülmüş atıklara ait toplama sistemleri ayrı tutulur. Toplama sistemi en büyük depo alanına göre boyutlandırılır.

(2) Tesiste dökülen atıkları absorbe etmek üzere kullanılacak maddeler/malzemeler yeterli miktarlarda bulundurulur. Dökülmüş atıkların uzaklaştırılmasına ilişkin talimatnameler depolama alanına asılır. Bu talimatnameler, aşağıdaki bilgileri kapsar:

- a) Döküntüyü temizlemekle sorumlu kişiler ile her bir durum için alınacak emniyet tedbirleri,
- b) Dökülen atığın yayılmasını engelleyecek absorbanlara ilişkin bilgiler ile kullanım şekli,
- c) Depo bölümünün havalandırma sıklığı,
- ç) Dökülen atık ve kullanılan absorbanların uzaklaştırılma yöntemleri.

(3) Atığın tesis içerisinde toprak kirliliği oluşturması durumunda 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında gerekli iş ve işlemler yapılır.

Toplu koruma, hijyen, ilk yardım ve kişisel koruma

MADDE 20 – (1) Tesisin yükleme, boşaltma, çalışma alanlarındaki çalışanların sağlık ve güvenliklerinin öncelikle toplu koruma önlemleriyle korunması esastır.

(2) Tesiste çalışanların toplu koruma yöntemlerinin uygulanmasıyla önlenemeyen risklerden korunması amacıyla en az aşağıdaki uygun kişisel koruyucu donanımlara sahip olmaları ve bunları doğru şekilde kullanmalarına sağlanır:

- a) Solunum sistemi koruyucuları,
- b) Göz ve yüz koruyucuları,
- c) El ve kol koruyucuları,
- ç) Ayak ve bacak koruyucuları,
- d) Vücut koruyucuları, gövde ve karın bölgesi koruyucular.

(3) Tesiste çalışanların kişisel korunma aletlerini ve kirli giysilerini bırakabilecekleri, ellerini yıkayabilecekleri ve duş alabilecekleri bir oda tahsis edilir.

(4) Tesiste içerisinde her bir birimde göz duşu ve lavabo bulundurulur. Tesis alanına mümkün olduğu kadar yakın bir ilk yardım birimi kurulur.

(5) Acil durum planlarının hazırlanması zorunludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Lisans ve Tesisin İşletilmesi ile İlgili Hükümler

Çevre izin ve lisansı

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğin Üçüncü ve Dördüncü Bölümünde yer alan asgari teknik donanımına sahip tesisler, İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre lisansı almak zorundadır. (23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı

resmi gazetedeki deęişiklik)

“(1) Bu Teblięin Üçüncü ve Dördüncü Bölümünde yer alan asgari teknik donanımın sahip tesisler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmelięi kapsamında çevre lisansı almak zorundadır.

(2) Entegre tesislerde Çevre Kanununda Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında entegre lisans almak zorundadır.

Mesul mühendisin görev ve sorumlulukları

MADDE 22 – (1) ATY hazırlayan ve kullanan, ek yakıt ve alternatif hammadde kullanan tesislerin işletmesinde çalışan mesul mühendis;

a) Tesise, çevre lisansında kodları belirtilen atıkların haricinde atık kabul edilmemesini sağlamak/saęlattırmakla,

b) İlgili mevzuat gereęi lisanslı araçla taşınması gereken atıkları, taşıma lisansı olmayan araçlarla sevkiyatında tesise kabul edilmemesini sağlamak/saęlattırmakla,

c) Tesise gelen atıkların analizini yapmak/yaptırmakla,

ç) İşletme esnasında çalışan personelin baret, kulaklık, toz maskesi gibi koruyucu malzeme kullanmasını sağlamakla,

d) Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamak/saęlattırmakla,

e) Bu bölümlere izinsiz olarak ve yetkili kişilerin dışında girişlerin önlenmesini sağlamak/saęlattırmakla,

f) Yangın söndürme araçlarının düzenli olarak kontrolünün yapılması, dolu ve boş olarak ayrı depolanmasını, kolaylıkla görülebilecek yerlere konulmasını, bulunduğu yerlerin levha ile işaretlenmesini ve tüplerin yerini gösteren krokinin tesis giriş ve çıkışlarında kolay görülebilecek yerlere asılmasını sağlamak gibi işleri yapmak/yaptırmakla,

g) Tesiste Güvenlik Talimatnamesi, itfaiye, saęlık kuruluđu, ambulans gibi acil yardım kuruluşlarına ait bilgilerin herkesin görebileceęi yerlere asılması, acil eylem planının hazırlanarak, il müdürlüğüne sunulmasını sağlamakla,

ğ) Tesise radyoaktif, gaz, patlayıcı madde ve bulaşıcı hastalık riski olan materyallerin kabul edilmemesini sağlamak/saęlatmakla,

h) Tesise giren ve tesisten çıkan atıkların kodlarına göre envanterini tutmak ve esasları Bakanlıkça belirlenen aylık faaliyet bilgilerini Bakanlığa veya Bakanlığın yetkilendirdięi kurumlara raporlamakla,

ı) Herhangi bir kaza durumunda oluşacak kirlilikle ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuat doğrultusunda çevre görevlisi ile birlikte yürütmekle,

yükümlüdür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eęitim

MADDE 23 – (1) Çalışanların, periyodik olarak atık yönetimi, iş saęlığı ve güvenlięi ve koruma yöntemleri

konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun kişi, kurum ve kuruluşlardan eğitim almaları sağlanır.

İdari yaptırımlar

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğde belirtilen şartlara uyulmaması halinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 20nci maddelerindeki yaptırımlar uygulanır.

Kurulu tesisler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yakma veya beraber yakma tesislerine ön işlem yapan ve/veya ATY hazırlayan ve bu faaliyet için geçici faaliyet belgesi ya da çevre lisansı almış mevcut tesisler, bu Tebliğ ile belirlenen koşullara bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdür.

Çevre lisansı bulunmayan tesisler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yakma veya beraber yakma tesislerine ön işlem yapan ve/veya ATY hazırlayan ve bu faaliyet için lisans almamış tesislerin üç ay içerisinde lisans müracaatı yapması zorunludur.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

“

Ek-2

ATY Hazırlama Tesisleri İçin Gerekli Ekipmanlar

Tablo 3 - Ekipman Listesi

Ekipman	Belediye Atıkları (Tehlikesiz Atıklar)	Karışık Atıklar (Belediye + Endüstriden Kaynaklanan Tehlikeli ve/veya Tehlikesiz Atıklar)	Tehlikeli ve/veya Tehlikesiz Atıklar (Belediye Atıkları Hariç)
Atık besleme ekipmanı ve bunker (iç veya dış karıştırmalı)	X ⁽³⁾	X	X
Poşet parçalayıcı	X ⁽³⁾	X	
Döner elek	X ⁽³⁾	X	
Kaba Kırıcı (Ön parçalama)	X ⁽³⁾	X	X
Manyetik ayırıcı	X ⁽³⁾	X	X
Ayırıcı (Balistik, Havalı, Eddy akımlı vb.)	X	X	X ⁽¹⁾
İnce Kırıcı (Son parçalama)	X	X	X
Kurutucu	X ⁽²⁾	X ⁽¹⁾⁽²⁾	X ⁽¹⁾⁽²⁾
Taşıma ve yükleme ekipmanı (Konveyör, vinç vb.)	X ⁽³⁾	X	X

(1) İhtiyaç duyulması halinde kullanılır.

(2) Atığın %65'ten fazla sulu/nemli olması halinde tesiste bulunması zorunludur.

(3) Mekanik ayırma tesisinde bulunmaması veya ihtiyaç duyulması halinde kullanılır.

”

EK-3
ATY Özellikleri

Tablo 4 - ATY hazırlama tesislerinde hazırlanacak yakıtın özellikleri

Parametre	Sınır Değer
Kalorifik değer, kcal/kg	>2500
Tane boyutu, mm	<50 ⁽¹⁾
Nem oranı, %	<35
Klor İçeriği, %	<1 ⁽²⁾
Hg, µg/MJ	<330
Ağır metal toplamı, mg/MJ	<2500
PCB, ppm	<50
Solvent içeriği, %	<15

⁽¹⁾ Tane boyutu parametresi ATY kullanılacak tesislerde kullanılan teknolojilerin Bakanlıkça uygun bulunması halinde arttırılabilir.

⁽²⁾ Klor by-pass hattı bulunan tesisler için parametre üç katına kadar Bakanlıkça uygun bulunması halinde arttırılabilir.

(23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı resmi gazetedeki değişiklik)

ATY Hazırlama ve Ek Yakıt Kullanacak Tesislerin Kabul Edebileceği Atıkların Listesi

ATIK KODU	ATIK KODU TANIMI	Açıklama	ATY	Ek Yakıt
01 05 05*	Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları	A	X	X
01 05 06*	Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları	M	X	X
02 01 02	Hayvan dokusu atıkları		X	X
02 01 03	Bitki dokusu atıkları		X	X
02 01 04	Atık plastikler (ambalajlar hariç)		X	X
02 01 06	Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecektir hayvan dışkı, idrar ve tezek (ve bunlarla temas etmiş saman dahil), akan sızılar		X	X
02 01 07	Ormancılık atıkları		X	X
02 02 01	Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar		X	X
02 02 02	Hayvan dokusu atığı		X	X
02 02 03	Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler		X	X
02 02 04	İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
02 03 02	Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar		X	X
02 03 03	Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar		X	X
02 03 04	Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler		X	X
02 03 05	İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan atıklar		X	X
02 04 03	İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
02 05 02	İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
02 06 01	Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler		X	X
02 06 02	Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar		X	X
02 06 03	İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
02 07 01	Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar		X	X

ATIK KODU	ATIK KODU TANIMI	Açıklama	ATY	Ek Yakıt
02 07 02	Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar		X	X
02 07 04	Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler		X	
02 07 05	İşletme sahası içerisindeki atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
03 01 01	Ağaç kabuğu ve mantar atıkları		X	X
03 01 04*	Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar	M	X	X
03 01 05	03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar		X	X
03 02 01*	Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler	A	X	X
03 02 02*	Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler	A	X	X
03 02 03*	Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler	A	X	X
03 02 04*	İnorganik ahşap koruyucu maddeler	A	X	X
03 02 05*	Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları	M	X	X
03 03 01	Ağaç kabuğu ve odun atıkları		X	X
03 03 02	Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)		X	X
03 03 05	Kâğıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları		X	X
03 03 07	Atık kâğıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar		X	X
03 03 08	Geri dönüşüme gitmek üzere sınıflandırılan kâğıt ve kartondan kaynaklanan atıklar		X	X
03 03 10	Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru		X	X
03 03 11	03 03 10 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
04 01 01	Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar			
04 01 06	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar			X
04 01 07	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar		X	X
04 01 09	Perdah ve boyama atıkları		X	
04 02 09	Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)		X	X
04 02 10	Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)		X	X
04 02 14*	Organik çözücüler içeren perdah atıkları	M	X	
04 02 15	04 02 14 dışındaki perdah atıkları		X	
04 02 16*	Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler	M	X	X
04 02 17	04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler		X	X
04 02 19*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	X

ATIK KODU	ATIK KODU TANIMI	Açıklama	ATY	Ek Yakıt
04 02 20	04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
04 02 21	İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları		X	X
04 02 22	İşlenmiş tekstil elyafı atıkları		X	X
05 01 02*	Tuz arındırma (tuz giderici) çamurları	A	X	X
05 01 03*	Tank dibi çamurları	A	X	X
05 01 04*	Asit alkil çamurları	A	X	X
05 01 05*	Petrol döküntüleri	A	X	X
05 01 06*	İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar	A	X	X
05 01 07*	Asit ziftleri	A	X	X
05 01 08*	Diğer ziftler	A	X	X
05 01 09*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar	M	X	X
05 01 10	05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
05 01 11*	Yakıtların bazlar ile temizlenmesi sonucu oluşan atıklar	A	X	X
05 01 12*	Yağ içeren asitler	M		X
05 01 13	Kazan besleme suyu çamurları		X	X
05 01 14	Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar		X	X
05 01 15*	Kullanılmış filtre killeri	A	X	X
05 01 16	Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar		X	
05 01 17	Bitüm		X	X
05 06 01*	Asit ziftleri	A	X	X
05 06 03*	Diğer ziftler	A	X	X
05 06 04	Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar		X	X
05 07 02	Kükürt içeren atıklar		X	
06 05 02*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	X
06 05 03	06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
06 08 02*	Zararlı klorosilan içeren atıklar	M	X	X
06 13 02*	Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)	A	X	X
06 13 03	Karbon siyahı		X	X
07 01 01*	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	

ATIK KODU	ATIK KODU TANIMI	Açıklama	ATY	Ek Yakıt
07 01 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 01 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 01 08*	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları	A	X	X
07 01 10*	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar	A	X	X
07 01 11*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	X
07 01 12	07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
07 02 01*	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 02 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 02 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 02 08*	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları	A	X	X
07 02 10*	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar	A	X	X
07 02 11*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	X
07 02 12	07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
07 02 13	Atık plastik		X	X
07 02 14*	Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları	M	X	X
07 02 15	07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları		X	X
07 02 16*	Zararlı silikonlar içeren atıklar	M	X	X
07 02 17	07 02 16 dışında silikon içeren atıklar		X	X
07 03 01*	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 03 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 03 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 03 08*	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları	A	X	X
07 03 10*	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar	A	X	X
07 03 11*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	X
07 03 12	07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
07 04 01*	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 04 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 04 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 04 08*	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları	A	X	X

ATIK KODU	ATIK KODU TANIMI	Açıklama	ATY	Ek Yakıt
07 04 10*	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar	A	X	X
07 04 11*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	X
07 04 12	07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
07 04 13*	Tehlikeli madde içeren katı atıklar	M	X	
07 05 01*	Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 05 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 05 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 05 08*	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları	A	X	X
07 05 10*	Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar	A	X	X
07 05 11*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	X
07 05 12	07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
07 05 13*	Tehlikeli madde içeren katı atıklar	M	X	
07 06 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 06 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 06 08*	Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları	A	X	X
07 06 10*	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar	A	X	X
07 06 11*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	X
07 06 12	07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
07 07 03*	Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 07 04*	Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler	A	X	
07 07 08*	Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları	A	X	X
07 07 10*	Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar	A	X	X
07 07 11*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	X
07 07 12	07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
08 01 11*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler	M	X	
08 01 12	08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler		X	X
08 01 13*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları	M	X	
08 01 14	08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları		X	X
08 01 15*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar	M	X	

ATIK KODU	ATIK KODU TANIMI	Açıklama	ATY	Ek Yakıt
08 01 16	08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar		X	X
08 01 17*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar	M	X	
08 01 18	08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar		X	X
08 01 19*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar	M	X	
08 01 20	08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar		X	X
08 01 21*	Boya ya da vernik sökücü atıkları	A	X	X
08 02 01	Atık kaplama tozları		X	
08 03 07	Mürekkep içeren sulu çamurlar		X	
08 03 08	Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar		X	
08 03 12*	Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları	M	X	X
08 03 13	08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları		X	X
08 03 14*	Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları	M	X	X
08 03 15	08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları		X	X
08 03 16*	Atık aşındırma solüsyonları	A	X	X
08 03 17*	Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri	M	X	X
08 03 18	08 03 17 dışındaki atık baskı tonerleri		X	X
08 03 19*	Dağıtıcı yağ	A	X	X
08 04 09*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları	M	X	
08 04 10	08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları		X	X
08 04 11*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları	M	X	
08 04 12	08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları		X	X
08 04 13*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları	M	X	
08 04 14	08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları		X	X
08 04 15*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları	M	X	
08 04 16	08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları		X	X

ATIK KODU	ATIK KODU TANIMI	Açıklama	ATY	Ek Yakıt
08 04 17*	Reçine yağı	A	X	X
08 05 01*	Atık izosiyanatlar	A	X	X
09 01 01*	Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları	A	X	
09 01 02*	Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu	A	X	
09 01 03*	Çözücü bazlı banyo solüsyonları	A	X	
09 01 05*	Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar	A	X	
09 01 08	Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı		X	X
10 01 01	(10 01 04'ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu		X	X
10 01 20*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	X
10 01 21	10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
10 01 25	Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar		X	X
10 02 11*	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar	M	X	X
10 03 02	Anot hurdaları		X	X
10 03 18	10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar		X	X
10 06 07*	Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri	A	X	X
10 06 09*	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar	M	X	X
10 07 07*	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar	M	X	X
10 08 12*	Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar	A	X	X
10 08 13	10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar		X	X
10 08 17*	Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri	M	X	X
10 08 18	10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri		X	X
10 08 19*	Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar	M	X	X
10 11 03	Cam elyaf atıkları		X	
10 11 15*	Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar	M	X	X
10 11 19*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar	M	X	X
10 11 20	10 11 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan katı atıklar		X	X
10 12 13	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamur		X	X
11 01 09*	Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri	M	X	X
11 01 10	11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri		X	X

ATIK KODU	ATIK KODU TANIMI	Açıklama	ATY	Ek Yakıt
11 01 13*	Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları	M	X	X
11 01 14	11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları		X	X
11 01 16*	Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri	A	X	X
11 05 04*	Iskarta flaks malzemeler	A	X	
12 01 05	Plastik yongalar ve çapaklar		X	X
12 01 06*	Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)	A	X	
12 01 07*	Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)	A	X	X
12 01 08*	Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları	A	X	
12 01 09*	Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları	A	X	X
12 01 10*	Sentetik işleme yağları	A	X	X
12 01 12*	Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar	A	X	X
12 01 14*	Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları	M	X	X
12 01 18*	Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)	M		X
12 01 19*	Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı	A		X
13 01 05*	Klor içermeyen emülsiyonlar	A		X
13 01 09*	Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar	A		X
13 01 10*	Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar	A		X
13 01 11*	Sentetik hidrolik yağlar	A		X
13 01 12*	Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar	A		X
13 01 13*	Diğer hidrolik yağlar	A		X
13 02 04*	Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları	A		X
13 02 05*	Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları	A		X
13 02 06*	Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları	A		X
13 02 07*	Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları	A		X
13 02 08*	Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları	A		X
13 03 06*	13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları	A		X
13 03 07*	Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları	A		X
13 03 08*	Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları	A		X
13 03 09*	Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları	A		X

ATIK KODU	ATIK KODU TANIMI	Açıklama	ATY	Ek Yakıt
13 03 10*	Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları	A		X
13 04 01*	Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları	A	X	X
13 04 02*	İskele kanalizasyonlarından (mendirekten) kaynaklanan sintine yağları	A	X	X
13 04 03*	Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları	A	X	X
13 05 01*	Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar	A	X	
13 05 02*	Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar	A	X	X
13 05 03*	Yakalayıcı (interseptör) çamurları	A	X	X
13 05 06*	Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ	A	X	X
13 05 07*	Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su	A	X	
13 05 08*	Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar	A	X	X
13 07 01*	Fuel-oil ve mazot	A		X
13 07 02*	Benzin	A		X
13 07 03*	Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)	A		X
14 06 02*	Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları	A		X
14 06 03*	Diğer çözücüler ve çözücü karışımları	A	X	X
14 06 04*	Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar	A		X
14 06 05*	Diğer çözücülerini içeren çamurlar veya katı atıklar	A	X	X
15 01 01	Kağıt ve karton ambalaj (1)		X	X
15 01 02	Plastik ambalaj (1)		X	X
15 01 03	Ahşap ambalaj (1)		X	X
15 01 05	Kompozit ambalaj (1)		X	X
15 01 06	Karışık ambalaj (1)		X	X
15 01 09	Tekstil ambalaj (1)		X	X
15 01 10*	Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar	A	X	X
15 02 02*	Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler	M	X	X
15 02 03	15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler		X	X
16 01 03	Ömrünü tamamlamış lastikler			X
16 01 07*	Yağ filtreleri	A	X	X

ATIK KODU	ATIK KODU TANIMI	Açıklama	ATY	Ek Yakıt
16 01 13*	Fren sıvıları	A		X
16 01 19	Plastik		X	X
16 03 03*	Tehlikeli maddeler içeren inorganik atıklar	M	X	
16 03 05*	Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar	M	X	
16 03 06	16 03 05 dışındaki organik atıklar		X	X
16 07 08*	Yağ içeren atıklar	M	X	X
16 07 09*	Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar	M	X	X
17 02 01	Ahşap		X	X
17 02 03	Plastik		X	X
17 02 04*	Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik	A	X	X
17 03 01*	Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar	M	X	X
17 03 02	17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar		X	X
17 03 03*	Kömür katranı ve katranlı ürünler	A	X	X
17 05 03*	Tehlikeli maddeler içeren toprak ve taşlar (2)	M		X
17 06 03*	Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri	M	X	X
17 06 04	17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri		X	X
19 01 10*	Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon	A	X	X
19 01 17*	Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları	M	X	X
19 02 03	Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar		X	
19 02 04*	En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar	A	X	
19 02 05*	Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	
19 02 07*	Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar	A	X	X
19 02 08*	Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar	M	X	X
19 02 09*	Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar	M	X	X
19 05 01	Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları		X	
19 08 05	Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar		X	X
19 08 06*	Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler	A	X	X
19 08 09	Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres		X	
19 08 10*	19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres	A	X	X

ATIK KODU	ATIK KODU TANIMI	Açıklama	ATY	Ek Yakıt
19 08 11*	Endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	X
19 08 12	19 08 11 dışındaki endüstriyel atıksuyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar		X	X
19 08 13*	Endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	X
19 08 14	19 08 13 dışındaki endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan çamurlar		X	X
19 09 04	Kullanılmış aktif karbon		X	X
19 11 01*	Kullanılmış filtre killeri	A	X	X
19 11 03*	Sulu sıvı atıklar	A		X
19 11 05*	Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar	M	X	X
19 11 06	19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar		X	X
19 12 01	Kağıt ve karton		X	X
19 12 04	Plastik ve lastik		X	X
19 12 06*	Tehlikeli maddeler içeren ahşap	M	X	X
19 12 07	19 12 06 dışındaki ahşap		X	X
19 12 08	Tekstil malzemeleri		X	X
19 12 10	Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)			X
19 12 11*	Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)	M		X
19 12 12	19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)		X	X
20 01 01	Kâğıt ve karton		X	X
20 01 10	Giysiler		X	X
20 01 11	Tekstil ürünleri		X	X
20 01 13*	Çözücüler	A	X	
20 01 26*	20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar	A	X	X
20 01 27*	Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler	M	X	X
20 01 28	20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler		X	X
20 01 37*	Tehlikeli maddeler içeren ahşap	M	X	X
20 01 38	20 01 37 dışındaki ahşap		X	X

ATIK KODU	ATIK KODU TANIMI	Açıklama	ATY	Ek Yakıt
20 01 39	Plastikler		X	X
20 03 01	Karışık belediye atıkları		X	
20 03 07	Hacimli atıklar		X	

(1) Geri dönüşüm tesislerinde değerlendirilememesi halinde

(2) Sadece petrol ve petrol türünleri ile kirlenmiş olanlar

Açıklamalar:

- İlgili tesislerin kabul edebilecekleri atık kodları çarpı (X) işaretleri ile vurgulanmıştır. Yukarıdaki tabloda yanında çarpı işareti yer almayan veya Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4 atık listesinde olmasına rağmen bu listede yer almayan atıklar ilgili tesisler tarafından kabul edilemez.
- Atık listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-3/A'sında listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır.
- Atık listesinde (A) işaretli atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin Ek-3/B'sinde yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer.
- (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-3/A'sında listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, aynı Yönetmeliğin Ek-3/B'sinde yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır.

”

EK-5
Atıktan Türetilmiş Yakıt Bilgi Formu (ATYBF) Formatı

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT BİLGİ FORMU
(ATYBF)

		Formun Hazırlanma Tarihi:	
1) Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlayan Firmaya İlişkin Bilgiler			
a) Firmanın Adı/Ticari Unvanı:			
b) Adresi:			
c) Telefon Numarası:		ç) Faks Numarası:	
d) E-posta Adresi:			
e) Vergi Numarası ve Dairesi:			
f) Sorumlu Personelin Adı ve Soyadı:			
g) Sorumlu Personelin Unvanı:			
ğ) Sorumlu Personelin Telefonu:		h) Sorumlu Personelin Faksı:	
ı) Sorumlu Personelin E-postası:			
2) Atıktan Türetilmiş Yakıtın Özelliklerine İlişkin Bilgiler			
a) ATY'nin Kodu:			
b) ATY'nin Ticari İsmi (Varsa):			
c) ATY'nin Ambalaj/Konteynır Türü:			
ç) ATY'nin Rengi:		d) Fiziksel durumu:	
e) ATY'nin Kalorifik Değeri (kcal/kg):		f) ATY'nin Parlama Noktası (°C):	
g) ATY'nin Tane Boyutu (mm):		ğ) ATY'nin Nem Oranı (%):	
h) ATY'nin Klor İçeriği (%):		ı) ATY'nin Civa İçeriği (mg/MJ):	
i) ATY'nin PCB İçeriği (ppm):			
j) ATY'nin İçerisindeki Ağır Metaller ve Miktarları (mg/MJ):			
k) ATY'nin Bileşiminde Özellikle Belirtilmesi Gereken Kimyevi İçerik (Varsa):			
l) ATY'nin Tehlikelilik Özellikleri ve Risk İbareleri:			
m) ATY'nin Hazırlanmasında Kullanılan Atıkların Kodları ve Kaynaklandıkları Sektör Bilgileri:			
n) ATY'nin Muhafaza ve Depolanmasına İlişkin Bilgiler:			
o) ATY ile İlgili Diğer Önemli Uyarı, Açıklama ve Bilgiler:			

Formu Hazırlayan Personelin

Adı Soyadı:

Unvanı:

İmzası:

Tarih:

Firma Kaşesi ve Yetkili Onayı: